

Pachet necesar activitatii de cercetare- ref 13726

I.D.: 84398459

Data publicarii	05.07.23	Coduri CPV	44512500-7 31711100-4 31711000-3 38540000-2 30236200-4
-----------------	----------	------------	--

Pretul estimativ: 9.414,00 RON - 9.414,00 RON

Descriere: 3549-00 UK Cheie dinamometrica industrială 1-5Nm 3549-00 UK Cheie dinamometrica industrială 1-5Nm, 1/4", precizie $\pm 4\%$ cf. ISO6789, diviziune 0.025Nm, 224mm, certificat de calibrare inclus, Gedore. * Declansare doar in sens orar.-1 buc. Surubelnita dinamometrica industrială 100-500cNm Surubelnita dinamometrica industrială 100-500cNm (1-5Nm), hex. 1/4", diviziune 2.5cNm, precizie $\pm 3\%$, 200mm, 436g, certificat de calibrare inclus. Kanon Japonia-1 buc. Convertor semnale 2mV/V , 0-5V, $\pm 10V$ sau 4- 20mA la USB. Convertor semnale 2mV/V , 0-5V, $\pm 10V$ sau 4-20mA la USB. Pentru conectarea a 2 traductoare la PC. * semnalele trebuie sa fie aceleasi. Precizie $\pm 0.01\%$ din max. 50.000 diviziuni, max. 4800 citiri/sec. Software WinTA2USB pentru citire / salvare date si trasare grafice, inclus.-1 buc. Conector montat pe cablul traductorului, pentru convertor ETA2USB-20. Conector montat pe cablul traductorului, pentru convertor ETA2USB-20.-2 buc. Traductor de forta (tractiune/compresiune) 100N Traductor de forta (tractiune/compresiune) 100N, eroare $\pm 0.03\%$ din max., 52x53mm, filete M6, cablu 3m, semnal iesire 2mV/V, IP20, raport de calibrare la cerere. AEP Transducers Italia.-1 buc. Traductor moment static bidirectional: 25Nm Traductor moment static bidirectional: 25Nm, patrat 3/8", precizie $\pm 0.2\%$ din max., semnal 2mV/V, cablu 5m inclus, raport de calibrare la cerere, AEP Transducers Italia.-1 buc. Livrare gratuita.
