

## Sediu ABA MS- Achizitie dozator apa

I.D.: 64319190

Data publicarii 13.12.21 Coduri CPV 42912310-8 39710000-2

Pretul estimativ: 1.375,00 RON - 1.375,00 RON

Descriere: DOZATOR APĂ DE PODEA cu SISTEM DE FILTRARE A APEI APĂ CALDĂ / APĂ RECE - RĂCIRE CU COMPRESOR Se atașează direct la rețeaua de apă. Temperatură apă fierbinte: 85 - 95°C, 5L pe oră. Temperatură apă rece: între 4 și 12 °C, 2L pe oră. Indicatoare LED pentru apă caldă/apă rece. Butoane pornire/oprire pentru economie de energie. Protecție apă caldă pentru copii Temperatură ambient recomandată: între 10 și 38 °C. Umiditate ambient: < 90%. Rezervoare apă din inox. Termostat automat. Putere încălzire: 500W. Putere răcire: 60W. Agent frigorific: R600a/15g. Nivel de zgomot redus, silențios și sigur. 230V~, 50Hz, 590W max., Nivel zgomot < 36 dB(A) Sistemul de filtrare conține 4 filtre (filtru sedimente, pre-carbon, ultra-filtru și post-carbon). Acestea se schimbă la 6-12 luni (detalii în manualul de utilizare). Filtrul sedimente: elimină impuritățile mai mari de 5 microni (nămol, nisip, rugina, oxizi, etc.). Durata de viața 6 luni. Filtrul pre-carbon: absorbe compușii organici (cum ar fi clorul) și elimină mirosul și gustul neplăcut al apei. Durata de viața 6 luni. Filtrul cu membrană U.F. (UltraFiltrare): filtrul de 0,01-0,04 microni elimină în totalitate microorganismele și bacteriile precum Giardia, Cryptosporidium, Ecoli, Protozoan Cysts, etc.. De asemenea menține mineralele necesare și benefice organismului. Durata de viața 12 luni. Filtrul post-carbon: ultimul filtru al sistemului de filtrare elimină mirosurile, substanțele colorante din apă și lasă apa curată, incoloră.