
UPS 2100VA / 1200W cu LCD si 2 prize Line Interactive, TED, A0112389

I.D.: 83545449

Data publicarii	13.06.23	Coduri CPV	31682530-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.755,00 RON - 1.755,00 RON

Descriere: CARACTERISTICI GENERALE UPS-urile Line Interactive sunt dotate cu circuit AVR, menit să monitorizeze tensiunea de intrare. Sarcina se hrănește de la rețea în timpul operațiunilor normale, și de la acumulatori, în cazul în care rețeaua prezintă probleme. În comparație cu UPS-urile Offline, UPS-urile Line Interactive încorporează diverse filtre pentru a furniza stabilizarea curentului și pentru a reprimă eventuale vârfuri / goluri de tensiune. Acumulatorii se încarcă automat de la rețea, atunci când tensiunea este stabilă. Carcasă metalică rezistentă. 4 picioare anti-zgâriere. DISPLAY LCD UPS-urile din gama Line Interactive by TED Electric vin cu un display LCD cu informații în timp real despre: tensiunea de intrare / ieșire nivelul de încărcare al acumulatorilor și al sarcinii electrice indicatori pentru ventilator, alarmă sonoră și funcția de autorestart în cazul revenirii tensiunii de rețea PROTECȚIE KOMPLET 6: Suprasarcină, supratensiune / subtensiune, supraîncălzire, scurt-circuit, supraîncărcare acumulator, alarmă sonoră Clasă de protecție: IP20 Formă undă Sinusoidală simulată Tensiune intrare 140-290 V AC Tensiune ieșire 230 V Frecvență intrare 45-65 Hz Frecvență ieșire 50 Hz Dimensiuni (L x W x H) 330 x 123 x 186 mm Greutate 15 kg Temperatură de funcționare 0°C - 40°C Umiditate de funcționare 0-90% fără condens Nivel zgomot <, < 40 dB Conectori ieșire 2x Schuko Putere (W) 1200 W Putere (VA) 2100 VA Timp de transfer <, < 9 ms Tip Acumulator 2x 12V 9.1Ah Timp de back-
