

---

## **Regulator temperatura 2 senzori, intrari semnal unificat, timer, 3 relee, SSR, RS485**

I.D.: 79650013

---

Data publicarii	07.03.23	Coduri CPV	42131130-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.405,06 RON - 1.405,06 RON

---

Descriere: Regulator temperatura 2 senzori, intrari semnal unificat, timer, 3 relee, SSR, RS485 - ATR171-23ABC-T: Dimensiuni: 72x72x 99mm Tensiune alimentare: 24...230 Vac / Vdc +/- 15% 50/60Hz Putere consumata: 5W Afisare: doua afisoare 4 digiti, unul verde si unul rosu, 8 Leduri rosii, punct zecimal Conditii functionare: 0-45C, 35..95rH% Intrari: 2 analogice : 1 selectabila pentru TC: K, J, S, R, PT100 (2 scale), termorezistente: NI100, PT1000, PT500, PTC1K, NTC10K semnale : 0...10V, 0...40mV, 0/4...20mA (deasemeni pentru referinta de la distanta), Potentiometre: 6KO, 150KO. 1 selectabila pentru TC: K, J, S, R, termorezistente: PT100 (2 scale), NI100, PT1000, PT500, PTC1K, NTC10K Iesiri: 3 relee 8A sarcina rezistiva 1 iesire SSR/mA/Volti (comanda sau retransmisie, izolata galvanic de alimentare si intrare senzor) 1 iesire seriala RS485 Modbus CONTROL: ON/OFF, P, PI, PID Autoacordare Precizie: 0.5% +/- 1digit pentru TC/RTD; 0.2% +/-1digit pentru V/mA Timp esantionare: selectabil (max 15ms) Protectie: IP54 Frontal (IP65 cu masca), IP30 Cutia, IP20 bloc terminale Configurare: Parametri protejati prin parola, card de memorie cu baterie, software-ul de control LabSoftView pentru setari rapide si stocare a parametrilor de pe PC-ul Optiuni de setare EASYUP: senzori de temperatura / umiditate / presiune, iesire retransmisie, control de la distanta

---