
Montaj aer conditionat tip split standard 7000-12000 BTU

I.D.: 84924018

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.07.23 | Coduri CPV | 45331220-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 790,00 RON - 790,00 RON

Descriere: Montaj aer conditionat tip split standard 7000-12000 BTU - Bucuresti Materiale incluse in montaj standard aer conditionat tip split 7000-12000 BTU: Traseu frigorific din teava de cupru (conforme cu specificatiile producatorului privind realizarea montajului) si izolatie termica, in limita a 3 ml.. Furtun scurgere condens armat (DN 16). Cablu electric izolat pentru conexiunile dintre unitatea exterioara si cea interioara. Consola pentru unitatea exterioara, inclusiv sistem de prindere (dibluri prindere perete, suruburi, saibe, piulite). Banda matisat pentru protectia traseului frigorific. Stecher si izolir band. Suport unitate exterioara - din otel ranforsat - 40x40. Cablu alimentare unitate interna 1m. Manopera de instalare cuprinde toate operatiunile necesare montarii si punerii in functiune a echipamentului: Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare (monosplit); se urmareste ca traseul sa urmareasca cea mai scurta varianta de amplasare. Instalarea se va face respectand legislatia in domeniu si specificatiile producatorului. Unitatea exterioara se fixeaza pe peretele exterior cat mai aproape de unitatea interioara si intr-un loc accesibil pentru montare si interventii. Pentru vidarea intalatiei frigorifice inainte de a fi introdus in sistem freonul se foloseste pompa de vid. Efectuarea probei de functionare si explicarea principalelor facilitati ale acestuia. In pretul ofertat este inclus traseu frigorific in limita a 3 ml + 1 strapungere/aparat. Pretul pentru t
