

## Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde, judetul Braila

I.D.: 17886491

Documente participare:

- 7-400240.zip

---

Data publicarii	22.02.17	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.03.17	Pretul estimativ:	5.049.201,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

---

Descriere: Pentru prezentul proiect de investitii au fost alese spre a fi modernizate un pachet de strazi din interiorul comunei Bordei Verde, in asa fel incat prin modernizarea lor sa se creeze la nivelul comunei o structura rutiera organizata si fluenta. Strazile ce vor fi modernizate prin prezentul proiect de investitii acopera toate zonele centrale ale localitatii Bordei Verde ca resedinta de comuna si satele Gabrielescu si Liscoteanca, facilitand accesul populatiei la toate institutiile locale: Scoala, Biserica, Primaria, Dispensar, etc precum si la drumurile judetene:DJ203R, DJ211 si DJ211A De asemenea proiectul prevede eficientizarea dispozitivelor de preluare a apelor de suprafata si conducerea lor in afara platformei carosabile, constructia acceselor auto in dreptul proprietatilor private, semnalizare rutiera, amenajarea intersectiilor cu drumurile judetene sau cu straiile laterale. Lungimea totala a strazilor supuse modernizarii este de: 6.476m Structura rutiera Pentru structura rutiera s-a adoptat urmatoarea alcatuire: ? sistem rutier de tip suplu (imbracaminte bituminoasa usoara) Partea carosabila: de 5.5m si panta transversal de 2,5% - 4cm strat de uzura BA16 - 6 cm strat de legatura BAD20 - 12 cm Piatra Sparta - 15 cm Balast Platforma drumului este de 7m ? covoare asfaltice din 2 straturi: - strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm; - strat de legatura din BAD 20 in grosime de 6 cm; sau ? covoare asfaltice din 2 straturi (pentru sectiunile cu declivitati de peste 9%) - strat de uzura din BA16-clutat in grosime de 4 cm; - strat de legatura din BAD 20 in grosime de 6 cm; acostamente: 0,5m si panta transversala de 4% (vezi profile TIP), - piatra sparta impermeabilizata - 10cm - piatra sparta - 12cm - balast - 15cm

---