
Echipament de comunicare de date

I.D.: 96498953

Data publicarii	22.04.24	Coduri CPV	32581000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.470,00 RON - 1.470,00 RON

Descriere: CMe2100 GPRS este un gateway de contorizare M-Bus pentru rețeaua mobilă care citește până la 128 de contoare M-Bus, compilează datele contorului în rapoarte personalizate și le livrează unui sistem de recepție printr-un program stabilit și un protocol de integrare prin GPRS. Produsul este echipat cu o interfață IR care îi permite să comunice cu alte dispozitive din seria Elvaco CMe/CMeX, precum și cu contoare de energie electrică ABB, fără a utiliza cabluri. CMe2100 GPRS este compatibil și cu toate celelalte contoare care utilizează protocolul standard M-Bus. Caracteristici tehnice: - clasa de protecție: IP 20; - tensiune nominală: 100-240 VAC; - frecvența de lucru: 50/60 Hz; - putere consumată: < 1 W - categoria de instalare: CAT 3; - slot SIM: DA versiune banda 850/900/1800/1900 Hz; - temperatura operare: - 20 ° C +55 ° C; - funcție M-bus: standard EN13757, Decodor M-Bus complet incorporat; - Transparent M-Bus - Lungime maxima cablu - 1000m
