

Echipament de monitorizare si verificare a temperaturii

I.D.: 62757064

Data publicarii	04.11.21	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 33.200,00 RON - 33.200,00 RON

Descriere: Echipamentul contine : 1. Monitor/Display full HD 55" si suport inclus 2. Echipament de conversie semnal IP - Display Port 3. Camera supraveghre IP cu functie Termala - Inaltimea instalare:1.5m, Distanta fata:1.0m , Termic: 160 × 120 / Obiectiv: 6mm , FOV: 50 ° x 37,2 ° ; Optic: 2688 × 1520 / Obiectiv: 6 mm (suport/doza inclusa) 4. Echipament de alimentare cu back-up. 5. Montaj, Instruire si Punere in functiune incluse Camera cu functie de detectie a temperaturii corporale si/sau fetei: - modul optic: - Rezolutie video: 4 Megapixeli (2688 × 1520 pixeli) - Lentila fixa: 8 mm - Unghi de vizualizare: 39.42° × 22.14° (H x V) - Distanta iluminator IR: 40 m - Unghi si intensitate IR: Ajustata automat - modul termic: - rezolutie termica de 160 × 120 pixeli - lentila termica: 6.2 mm - unghi de vizualizare: 25° × 18.7° (H x V) - Intervalul de temperatura: de la +30°C pana la +45°C - Precizia temperaturii: ± 0.5°C - Temperatura de operare: de la +10°C pana la +35°C (strict pentru interior) - alimentare PoE - bispectrum termografica care masoara simultan 10 puncte, 10 zone si 1 linie in timp real cu o precizie de 0.5°C - Capacitate de stocare: slot card Micro SD/SDHC/SDXC de pana la 128 GB - prevazuta cu protectie impotriva supratensiunii si protectie tranzitorie de tensiune - Protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, API: ISAPI, HIKVISION SDK
