
Trusa detectie pierderi freon clima / AC

I.D.: 86232450

Data publicarii	21.08.23	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 215,00 RON - 215,00 RON

Descriere: Trusa detectie fisuri dintr-o instalatie frigorifica de aer conditionat casnic si aer conditionat auto. Trusa scurgeri freon contine: - lanterna cu lumina UV se furnizeaza cu baterie reincarcabila si incarcator pentru baterie - ochelari protectie UV - injector sub forma de seringa, capacitate 50 ml, pentru introducerea substantei fluorescente in instalatia de aer conditionat - racord injector cu cupla auto pentru conexiunea la aerul conditionat / clima auto - racord injector pentru conectarea la aparatele de aer conditionat - trusa compartimentata in care fiecare din produsele enumerate mai sus are locasul propriu Emisia de lumina a lampii UV are rolul de a activa fluorescenta solutiei pentru detectia pierderilor. Ochelarii ofera protectie ochilor la radiatia luminoasa emisa de lanterna UV. Injectorul (seringa) asigura introducerea unei doze cit mai precise in instalatia auto de aer conditionat, conform specificatiilor producatorului. Solutia fluorescenta este suficienta pentru 33 echipamente de aer conditionat, fiecare cu maxim 1.5 kg freon R22, R134A, R407C, R410A in instalatie.
