

„Pod de legatura intre DJ 714 si Camping Zanoaga”

I.D.: 47554947

Data publicarii 25.06.20 Coduri CPV 45221111-3

Pretul estimativ: 1.204.153,34 RON - 1.204.153,34 RON

Descriere: Podul este amplasat pe un drumul lateral DJ 714 și face legătura acestuia cu Complexul „Camping Zănoaga”, traversând râul Ialomița. Podul nou va avea trei deschideri de 12m+12m+12m și lungimea totală de 42,20 m. Lățimea podului va fi de 6 m. Podul este în aliniament și traversează albia râului Ialomița cu o oblicitate de 70%. Schema statică este grinda simplu rezemată. Culeele podului sunt de tip masive din beton armat. Pilele podului sunt de tip palee metalice. Contractul care face obiectul prezentei proceduri este un contract de achiziție publică de lucrări în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Durata de execuție a contractului este de 12 luni. Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului, au fost aprobați prin HCJ nr. 22/29.01.2020 și aceștia sunt: A. INDICATORI ECONOMICI Valoarea investiție = 1.817.327,73 lei, inclusiv T.V.A., din care: Construcții Montaj (C+M) = 1.432.942,47 lei, inclusiv T.V.A. Sursa de finanțare: Buget Local, Buget de Stat și alte surse legal constituite Faza documentației: Proiect tehnic cu Detalii de execuție B. INDICATORI TEHNICI : Lungime pod - 42,20 m Deschideri - 3x12m Lățime pod - 6,00 m Lățime parte carosabilă - 5 m Categoriile de lucrări: 1. Lucrări de infrastructură: - execuție două culei masive din beton; - execuție două pile tip palee metalice; 2. Lucrări la suprastructură: (trei deschideri 12+12+12 m) - schema statică simplu rezemată; - secțiune transversală mixtă alcătuită din profile metalice IPE400 peste care se toarnă placa de suprabetonare din beton C35/45 armată cu BST 500; - aparate din reazem tip 2; 3. Lucrări pe pod: - Sistem rutier: - 4+4 cm BAP16; - 3 cm BA8 (protecție hidroizolație); - hidroizolație tip membrană; - borduri înalte prefabricate; - rosturi de dilatare montate la capetele podului; - parapet pietonal cu factor de protecție H4B; 4. Lucrări în albie (gabioane): - mal drept amonte, L=25 m; - mal stâng amonte, L=20 m; - mal drept aval, L=20 m; - mal stâng aval, L=20 m;