

---

## **Racord flexibil baterie monocomandă oțel inoxidabil 1/2 40 cm - Ferro**

I.D.: 66384053

---

Data publicarii	15.02.22	Coduri CPV	44411000-4 42132200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 378,00 RON - 378,00 RON

---

Descriere: Racord flexibil monocomanda 1/2 - 40 cm Avantaje: impletitura rezistenta si durabila din otel inoxidabil care asigura: rezistenta la actiunea varului in contact cu apa, racordul flexibil nu se oxideaza si nu apar pete de coroziune elementele din inox si alama care conecteaza partea flexibila cu racordul asigura o conexiune etansa, durabila si sigura cauciucul sintetic de calitate foarte buna determina o rezistenta mare la imbatranire si la tensiunile mecanice toate racordurile flexibile sunt supuse testelor de etanseitate design simplu si fiabilitate ridicata toate racordurile au marcasele producatorului si anul de productie Parametrii de functionare si domeniul de aplicare: presiune nominala: 1,0 MPa (10 bar) temperatura maxima de lucru: 90°C agent de lucru: apa (instalatii de apa calda/rece si incalzire centrala) racordurile flexibile detin avize de potabilitate/igiena valabile pentru piata din Romania Executie si materiale: racord olandez: alama placata cu nichel sau crom CW617N furtun interior: cauciuc sintetic EPDM impletitura exterioara si mansonul de prindere: otel inoxidabil AISI 304 garnituri o-ring sau plate: EPDM si NBR

---