



Lubrifianti pentru intretinerea utilajelor tipografice

I.D.: 16526884

Data publicarii	07.12.16	Coduri CPV	09211600-7
Termenul limita pentru depunere:	09.12.16	Pretul estimativ:	2.969,00 RON

Descriere: 1.Ulei transmisie angrenaje - 180 l. (este un ulei tip EP (extrema presiune) standard ISO 150. Vascozitate la 100 grade C(*) mm²/s 12-15. Vascozitate la 40 grade C (*) mm²/s 135-140. Indice de vascozitate - 93-95. Punct de inflamabilitate**grade C 230-235. Punct de curgere grade C - 20-22. Densitate la 15 grade C kg/l 0,890-0,895. Oricare dintre valorile prezentate de un standard ISO 150 sunt acceptate). 2.Vaselina PD2 - 4 kg. (utilizata la gresarea lagarelor, rolelor transportoare. Ambalare in tub de 0,4 kg). 3.Vaselina AO3 (S2V 100 2) - 2 kg. (Utilizata la gresarea clapelor cilindrilor masinilor de tipar. Ambalare in tub de 0,4 kg. Vaseline pe baza de litiu, temperatura inalta, extra protectie). 4.Ulei pentru compresor tip K150 - 20 litri (ambalare bidon). 5.Ulei 220, ISO 3448 - 20 litri. (Utilizat la lubrifierea transmisiei la masinile de taiat Polar, masinilor de capsat. Este un ulei care respecta standardul ISO 3448). 6.Vaselina MKL 2 - 2 kg. (Utilizata la gresarea pinioanelor si lagarelor masinilor de taiat Polar. Ambalare tub 0,4 kg). 7.Ulei hidraulic HPL 46 - 60 litri. (se utilizeaza in circuitul hidraulic de comanda al presei de la masinile de taiat) 8.Spray lubrifiant WD 40 - 4 buc. (Este utilizat la lubrifierea diferitelor angrenaje si degriparea lagarelor masinilor de tipar si de taiat).