

Imprimanta etichete farmacie cu transfer termic./Cititor coduri de bare 1D

I.D.: 48758033

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 07.08.20 | Coduri CPV | 30232100-5 30216130-6 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 14.249,97 RON - 14.249,97 RON

Descriere: Metoda de printare Direct termic (fara ribon) Interfata: Usb, serial si paralel centronics
Viteza tiparire 102 mm/s Rezolutie printare 203 dpi Memorie Flash : 8 mb Sram : 8 mb
Caracteristici consumabil Latime: minim 25.4 mm - maxim 108 mm Grosime: Minim 0.008 mm - maxim 0.18 mm Diametrul maxim al rolei de etichete: 127 mm Diametrul interior al miezului: 25.4 mm si 40 mm Coduri de bare suportate Code 39, code 128 with subsets a/b/c, code 93, codabar, interleaved 2-of-5, upc-e, upc-a, upc-a and upc-e with 2or 5 digit extensions, ean-13, ean-8, ean-8 and ean-13 with 2 or 5 digit extensions, postnet, plessey, german postcode, rss-14, msi-3, maxicode, micropdf417, macropdf417, qr code (requires asian version printer), data matrix Software inclus ExpressPrint Assistent- Sistem de control centralizat echipamente imprimare etichete- Sistemul detecteaza si identificadispozitivul de printare atasat la calculator.- Sistemul transmite cerntalizat catre dispzitivele de printare identificate setarile pentru timpul de eticheta stabilit.- Sistemul genereaza si inregistreaza pe statia de lucruun custom protocol pentru comunicarea dintre dispozitivele de printare sisistemul informatic de spital.- Sistemul integraza mecanismul MS KlikOnce Sursa de alimentare Externa inclusa in pretul imprimantei Pachetul contine Cd drivere si softwareCablu si sursa de alimentare. Dimensiuni 201x170x208 mm Greutate 1.4 kg/Dispozitiv citire coduri de bare:1D Tip scanare 1D Forma Portabil Conectivitate Cu fir T
