
Regulator electronic de presiune Pedrollo EASYPRESS-2M, 230 V, 1.5 kW, cu manometru

I.D.: 50257951

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	42131140-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 670,58 RON - 670,58 RON

Descriere: Produsele din seria EASYPRESS sunt dispozitive electronice pentru pornirea (deschidere consumator) si oprire (inchiderea consumator) pentru pompele monofazate. Utilizarea unei logici cu microprocesor protejeaza pompa de la functionarea fara apa cu rearmare automata sau manuala. Acesta protejeaza, de asemenea, pompa de la pornirile prea frecvente din cauza pierderilor mici din instalatie. Caracteristici: Tipologie: apa curata Utilizare: domestic Domeniu utilizare: irigatii, rezerva de apa, instalatii de presiune Domeniul de utilizare: Debit minim: 200 l/min (12 m3/h) Presiune de exercitiu: 10 bar Presiune de pornire 1.5 bar Limitele de utilizare: Temperatura lichidului pana la + 65 °C Temperatura ambientala pana la + 40 °C Presiunea de rezistenta > 40 bar Protectie: IP 65 Tensiune: 230 V - Frecventa: 50/60 Hz Curent maxim: 16 A Executie si norme de siguranta: Cartela electronica cu rasina pentru o absoluta protectie la umiditate, usor de inlocuit, adapostita in carcasa de protectie IP65. Cartela electronica din presostatele electronice a trecut cele mai severe teste EMC in ceea ce priveste compatibilitatea electromagnetica (interferente, imunitate scazuta si zgomote ridicate) pentru a asigura functionarea in orice mediu. Manometru inclus. Date tehnice: Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz Putere: 1.5 kW / 2 CP Debit minim: 200 l/min (12 m3/h) Racord: 1" x 1" Presiune de exercitiu: 10 bar Presiune de pornire: 1.5 bar Temperatura lichidului: pana + 65 °C Temperatur
