

Cuplaj STRAUB-OPEN-FLEX 3 DN 800 mm OD 812,8 mm EPDM/SS PN16, Cuplaj STRAUB-OPEN-FLEX 3 DN 1000 mm

I.D.: 73450797

Data publicarii	23.09.22	Coduri CPV	44163210-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	44.876,20 RON - 44.876,20 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Cuplaj universal STRAUB-OPEN-FLEX 3 DN 800 OD 812,8 mm PN16 Pot functiona ca si compensatoare de dilatatie/contractie Cuplaj fara rezistenta axiala la tractiune → tevil ce se conecteaza trebuie ancorate. Pentru repararea/conectarea tevilor din orice material: metalice, HDPE, PVC, PPR, PAFSIN, beton,etc. Fluid: □ Temperatura maxima de lucru: +100°C Constructie W5 - pentru varianta INOX: □ Carcasa din otel inox AISI 316L □ Bolturi din otel inox A4 - 80 □ Bare de tensionare din otel inox AISI 316L □ Garnitura interioara de etansare din EPDM □ Cuplajul se poate deschide Latimea cuplajului : 211 mm pentru OPEN FLEX 3 constructie INOX. Dimensiunea defectului reparat : cota C minus 5 mm - 122 mm pentru OPEN FLEX 3 Cuplaj STRAUB-OPEN-FLEX 3 DN 1000 mm OD 1016,0 mm EPDM/SS PN10 Pot functiona ca si compensatoare de dilatatie/contractie Cuplaj fara rezistenta axiala la tractiune → tevil ce se conecteaza trebuie ancorate. Pentru repararea/conectarea tevilor din orice material: metalice, HDPE, PVC, PPR, PAFSIN, beton,etc. Fluid: □ Temperatura maxima de lucru: +100°C Constructie W5 - pentru varianta INOX: □ Carcasa din otel inox AISI 316L □ Bolturi din otel inox A4 - 80 □ Bare de tensionare din otel inox AISI 316L □ Garnitura interioara de etansare din EPDM □ Cuplajul se poate deschide Latimea cuplajului : 211 mm pentru OPEN FLEX 3 constructie INOX. Dimensiunea defectului reparat : cota C minus 5 mm - 122 mm pentru OPEN FLEX 3 mai putin
