

## Materiale de constructii

I.D.: 26481961

---

Data publicarii	06.03.18	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.03.18	Pretul estimativ:	3.585,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Teu PPR ? 20=4 buc mat PVC,diametru 20 mm;Cot PPR ? 20 x 90°=10 buc mat PVC,diametru 20 mm;Saritura PPR ? 20= 3 buc (punte oculire),mat PVC,diametru 20 mm;Cot PPR ? 20 x 45°= 4 buc mat PVC,diametru 20 mm;Cleme PPR ? 20=20 buc mat PVC,diametru 20 mm;Diblu ? 8 x 60=20 buc mat plastic,diametrul de ? 8,holsurub din otel cu lungimea 60 mm;Conectori PPR ? 20 FE=4 buc diametru ? 20,conectorul filet exterior de 1/2'' pentru racordare;Robinet trecere 1/2'' nr.2=4 buc presiune maxima de lucru 16 bar,tip racord filet interior,diametru 1/2'',tip inchidere sertar sau sfera,material bronz;Sifon flexibil ? 40=1 buc pentru lavoar cu piulita din plastic,iesire ? 40 - 50 mm;Reductie PVC ?50- ?40=1 buc mat PVC. diametrul 1- 50 mm;diametrul 2- 40 mm;Teava PPR ? 20=12 ml mat PVC,diametru 20 mm;Faianta alba=10,95 mp dimensiuni 25 x 36,5 cm,culoare alba,suprafata lucioasa; Adeziv gresie-faianta CM 11=500 kg pentru placi portelenate la interior,lucrabilitate excelenta, rezistent la inghet,alunecare redusa, pentru grosimi de la 2 la 10 mm,saci a 25 kg;Gresie=39,16 mp dimensiuni 33 x 33 cm,suprafata portelanata,culoare bej sau gri,metri patrati/cutie 1,78 mp,recomandare pardoseala;Distantieri faianta=2 plic montare gresie,faianta,mat plastic,dim1,5 mm,plic a 100 buc;Doze legatura PT=5 buc doza derivatie,culoare alba,tensiune maxima de utilizare 400 V,grad de protectie IP 44,conform CEI 670/1994,montaj pe tencuiala,dimensiuni 80x 80x40 mm, produs ignifugat,cu capac;Glet CT 127=120 kg ultrafin,aspect alb dupa uscare,rezistenta la foc 1 ora,saci a 20 kg; Vopsea lavabila=50 kg pentru suprafete de interior,din tencuieli minerale noi,sau pentru revopsire.cutii a 25 kg;Pal melaminat placa=1 buc culoare gri deschis,grosime 18 mm,dim 2800 x 2070 mm; Balamale aruncatoare 17=4 buc model îngropata,utilizare usi,finisaj nichel;Prize PT suko duble=5 buc pentru aparate electrice retea joasa tensiune,montare aparent pe tencuiala;Placi rigips pentru tavan casetat =43,20 mp grosime 8 mm,latime 600 mm, mat gips carton,rezistenta umiditate 90%,rezistenta la foc- c1,tip muchie dreapta, lungime 600 mm,suprafata acoperita 3,60,reflexia luminii 85%,cutii a 3,60 mp;Tablou electric 4 pozitii=1 buc mat PVC electroizolant,utilizare interior/exterior;Sigurante automate 20 A=2 buc tip 2682, tensiune 230 V,frecventa50 Hz,curent 20 A,cod EAN: 594866002682,amperaj16 A,polaritate monopolara,livrare buc/cutie, fixare pe sina,ocupa 1 modul pe sina;Cablu MYM 3x2,5=20 ml conductor flexibil de cupru,clasa de flexibilitate 5,izolatie PVC,manta PVC,colac,numar de conductori x sectiunea nominala 3 x 2,5 mm?; Comutator PT=3 buc montare aparent pe tencuiala,tensiunea nominala 230 V,tip 8080,frecventa 50 Hz,mod de aplicare aplicat,livrare buc.Orice alte informatii suplimentare pot fi obtinute prin formularea unei solicitari la: telefon 0245/640670;/0726683551; e-mail achizitii@jandarmeriadambovita.ro;persoana de contact Dinca Marian.Persoana de contact date tehnice Candet Alexandru 0729112150.

---