

Aparate de aer conditionat (Rev.2)

I.D.: 80684121

Data publicarii 03.04.23 Coduri CPV 39717200-3

Pretul estimativ: 9.000,00 RON - 9.000,00 RON

Descriere: CARACTERISTICI TEHNICE: Capacitate Răcire24.000 (10.990-26.500) Btu / h • Capacitate Răcire7.03 (3.22-7.77) kWatt • Capacitate Încălzire26.000 (9.280-28.285) Btu / h • Capacitate Încălzire7.62 (2.72-8.29) kWatt • Eficienta energetica sezoniera (in concordanta cu EN14825) • Răcire • Pdesign7.2 kW • Clasa energeticaA++ • SEER6.1 • Încălzire (Zona Medie) • Pdesign5.5 kW • Clasa energeticaA+ • SCOP4.0 • Încălzire (Zona Calda) • Pdesign5.8 kW • Clasa energeticaA+++ • SCOP5.1 • Voltaj/Frecventa/Faza220-240/50/1 V / Hz / Ph • Intensitate curent - Răcire10.54 (3.90-13.10) A • Intensitate curent - Încălzire9.50 (3.50-12.70) A • Consum energetic - Răcire2.30 (0.75-2.93) kW • Consum energetic - Încălzire2.05 (0.65-2.85) kW • Volum flux aer (Mare/Medie/Mica)1.192/1.023/853 m³ / h • Nivel zgomot - Unitate interioara (Silențios/Mica/Medie/Mare)32/43/46/49 dB(A) • Nivel zgomot - Unitate exterioara60 dB(A) • Nivel sunet - Unitate interioara/Unitatea exterioara55/66 dB(A) • Cablu alimentare exterior / Siguranta3x2.5/1x16 No x mm² / A • Cablu de semnal4x1.5 No x mm² • Dimensiuni - Unitate interioara (LxAxl)1.068x675x235 mm • Dimensiuni - Unitate exterioara (LxAxl)890x342x673 mm • Greutate netă - Unitate interioara/Unitatea exterioara28.0/43.9 kg • Traseu lichid | Traseu gaz3/8" | 5/8" • Agent frigorific/IncarcareR32/1.500 g • Interval Temperatura Exterioara Răcire/Încălzire-15~50 / -15~24 °C Pretul include: demontare instalatie veche,transport,manopera montaj,suporti de prindere si kit de mont