

Echipeamente profesionale conform referate nr.8023/11.03.2024, nr.7794/07.03.2024

I.D.: 94508461

Data publicarii 13.03.24 Coduri CPV 39300000-5 31120000-3 43315000-4 42662000-4

Termenul limita pentru depunere: 15.03.24 10:00 Pretul estimativ: 17.000,00 RON - 17.000,00 RON

Descriere: 1. Generator de curent monofazat AGT 7201 HSB, putere 6kVA, motor pe benzina 13CP, rezervor 6.1l - 1 BUC AGT 7201 HSB este un generator de curent alternativ monofazat cu o putere maxima de 6 kVA, fiind echipat cu motorul profesional pe benzina in 4 timpi GX390 de putere 13 CP, cu pornire la sfoara, avand priza de putere monofazata de 230 V de 32 A. MOTOR Model: GX390,Tip: OHV, 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer,Putere motor: 13 CP,Capacitate cilindrica: 389 cm 3 Filtru de aer: semiumed,Combustibil: benzina fara plumb,Pornire: demaror mecanic GENERATOR Tensiune / Frecventa: 230 V / Hz,Factor de putere: 1 Putere maxima: 6,0 kVA,Turatie: 3.000 rpm Alternator: sincron, monofazat, fara perii,Capacitate rezervor: 6.1 l Protectie: IP 23,Dimensiuni de gabarit: 750x540x550mm,Masa:70 kg Dotari standard: - O priza monofazata schuko 16 A - O priza monofazata CEE 32A - Protectie termica - Protectie lipsa ulei - Conector ore functionare - Prevezut in mod obligatoriu cu sistem de roti si manere 2. Generator monofazat AGT 7501 HSB SE - 1 BUC Generatorul AGT 7501 HSB SE este un generator de curent monofazat cu o putere maxima de 6,4 kVA, fiind echipat cu motorul profesional pe benzina in 4 timpi GX390 de putere 13 CP, cu pornire manuala la sfoara, avand priza industriala de 230 V de 32 A. Putere maxima (kVA) 6.4 Tip motor GX390,Putere motor (CP) 13,Capacitate cilindrica (cmc) 389,Sistem de racire motor Racire cu aer,Volum rezervor (l) 6.1,Turatie grup (rpm) 3.000 Combustibil Benzina fara plumb Capacitate baie de ulei (l) 1.2 Consum combustibil (g/kW h) 313 Sistem de pornire Demaror cu sfoara Plaja putere (kVA) 6-8 Tip Rezervor (l) Mic (1-6.5) Alternator Sincro /Meccalte/ Nsm Italia Tip alternator Sincron. monofazat. fara perii Factor de putere 0.8/1 Frecventa (Hz) 50 Tensiune (V) 230 Numar de faze Monofazat Numar de prize 2 Dimensiuni (mm) 750x540x550 Greutate (Kg) 72 Tip structura Cadru deschis Gama Basic Line Dotari standard: - O priza monofazata schuko 16 A - O priza monofazata CEE 32A - Protectie termica - Protectie lipsa ulei - Conector ore functionare - Prevezut in mod obligatoriu cu sistem de roti si manere 3. Placa compactoare AGT PCL 60 - 1 BUC Motor: GX160;Putere: 5.5 CP;Turatie nominala: 3600 rpm;Capacitate cilindrica: 163 cc;Combustibil: Benzina fara plumb;Placa de compactare: 500 x 360 cm;Frecventa de vibrare: 94 Hz;Adancime de compactare: 20 cm;Forta centrifuga: 10.5 kN;Viteza de lucru: 24 m/min; Inclinare maxima: 20%;Greutatea de operare: 60 kg. 4 Invertor sudura DC Profesional Velt IGBT 140 , 140 A, 230 V, 4500 W, 1.6-3.2 mm diametru electrozi, functie lift TIG, VRD, masca sudura, perie cu ciocan pentru zgura, cablu sudura - 1 BUC. Tensiune alimentare 230 V,Curent maxim de sudura 140 A,Reglare intensitate curent 140 A, Putere absorbita (kVA) 4.5,Diametru electrozi 1.6 mm,2 mm,2.5 mm3.2 mm - 1 BUC 5.Cleste pentru taiat fier beton cu lungimea de 450mm,- pentru materiale de taiere pana la 8mm -2 BUC