

Furnizare structura (remiza) demontabila depozitare

I.D.: 63808321

Data publicarii	02.12.21	Coduri CPV	44211100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 129.775,00 RON - 129.775,00 RON

Descriere: TIP Caracteristici tehnice Latime interax 2.7,00 m., Lungime utila 17,00 m., Distanta intre cadre metalice/travee 3,00 m, Inaltime la streasina 6,00 m, Panta acoperisului min 5 grade, Suprafata construita 45,00 mp, Incarcare din zapada 2,00 kN/ mp, Incarcare din vant 0,50 kN/mp, Incarcare din instalatii 0,15 kN/mp, Seism 1,6 s Tc. PODEA:Podea flotanta rezistenta la torsiune executata din profil rectangular. Suport de trafic din osb sau tego- 18mm. Acoperire elastica din linoleum TARKET 4MM sudabil anti static anti mucegai. STRUCTURA: Ansamblul structural este compus din: 2 cadre principale; 2 cadre de capat; 1 cadru metalic usa pietonala; 1 cadru metalic usa; cadre pentru ferestre; cadrele sunt executate din teava rectangulara patrata, acoperisul este montat pe ferma metalica din profil rectangular. INSTALATIE ELECTRICA:Priza 220v= 4 buc,Panou led -60w=3 buc.,Intrerupator= 1 buc.,Panou sigurante =1 buc.IN OUT ACCES va fi pe o usa antipanica dubla montata pe cadru de metal ,incastrata in panou. Geam termopan 1600x1000=1buc.; Ventilator si tubulatura pentru evacuarea emisiilor de fum ale simulatorului alaturat. Termosistem de izolatie perete hala cat si perete cladire. Acoperis din panouri sandwich 60mm, invelitoare din table zincata. Inchideri din panouri sandwich, montate vertical sau orizontal, cu izolatie din spuma poliuretetica. Nota:Montajul,manipulare macara,(nacela), transportul la beneficiar sunt incluse in pret. Locatia de livrare - sediul beneficiarului,Gar
