

Super Rigips - 25 kg/sac

I.D.: 46696755

Data publicarii	25.05.20	Coduri CPV	44190000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 51,68 RON - 51,68 RON

Descriere: Ipsos gips carton Descrierea produsului: Rigips® SUPER este un chit fin pe baza de ipsos recomandat pentru umplerea si finisarea rosturilor placilor de gips-carton. Se aplica împreuna cu benzi de armare Rigips® . Domeniul de utilizare • Produsul este potrivit pentru umplerea rosturilor si îmbinarilor placilor de gips carton si se foloseste împreuna cu benzile de armare Rigips. • Recomandat pentru finisarea suprafetelor din gips-carton pâna la nivelul Q3 de calitate a suprafetelor. • Acest produs este adecvat pentru umplerea preliminara si ulterioara a rosturilor. • Poate fi utilizat pentru umplere ulterioara peste orice tip de chit pentru rosturi. Suprafata suport • Suprafata suport trebuie sa fie curata, fara praf, fara urme de grasimi, gudroane sau funingine, neînghetata, uscata si protejata de umiditate excesiva. • A nu se aplica peste suprafete din lemn, plastic sau suprafete vopsite în prealabil (vopseluri lavabile sau pe baza de ulei, emailuri, vopseluri alchidice, etc.). • În cazul suprafetelor vopsite se recomanda îndepartarea în totalitate a stratului de vopsea si tratarea cu grund pentru egalizarea absorbtiei si asigurarea aderenței. Conditii de aplicare • Temperatura aerului, a materialului si a stratului suport trebuie sa se fie peste +5°C si sub 35°C. • În conditii excesive de caldura, ventilatie sau frig, în spatiile unde au loc lucrari de gletuire sau unde suprafetele sunt proaspat gletuite se vor lua masuri pentru normalizarea temperaturilor de lucru si reduce
