
Sarma sudura

I.D.: 76875176

Data publicarii	22.12.22	Coduri CPV	44315200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 210,09 RON - 210,09 RON

Descriere: Sarma sudura aluminiu ALSI5 1.0 rola 2.0 kg . Material de adaos MIG pentru sudura aliaje de aluminiu siliciu forjate si turnate. Caracteristici mecanice: Re 100 MPa Rm 160 MPa A 5 d 15% KV 20°C 20j Sarma pentru sudarea MAG, cuprata, plina, aliata cu magneziu si siliciu. Se utilizeaza pentru sudarea otelurilor cu continut scazut de carbon cum ar fi otelurile structurale, cele pentru vase sub presiune si cele pentru constructii navale, precum si pentru otelurile cu granulatie fina carbon-magneziu. Are un continut inalt de Si-Mn care da o rezistenta mare cordonului sudat. Diametrul exterior al rolei: 200mm Gaura pentru suport: 52mm Latimea rolei: 55mm Gaz de protectie:CO2, Ar+CO2 Metoda de sudare: MAG Clasificare: EN 440: G3 Si1 / AWS A5.18: ER70S-6 / DIN 8559 SG2 Werkstoff nr: 1.5130 Certificari: TUV, DB, LR, ABS, DNV, CE
