
Executie lucrari pentru proiectul „REABILITARE DRUM COMUNAL DC 234”

I.D.: 87809040

Documente participare:

- FisaDate_DF1192682.pdf
- CAIET SARCINI03102023.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU -CUT 234.docx
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE GENERALA-CUT DC 234.docx
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE SPECIFICA -CUT DC 234.docx
- FORMULARE - CUT DC 234.doc
- P.T. - parte desenata.pdf
- P.T. - parte scrisa.pdf
- P.T. -Liste de cantitati.pdf
- P.T.-caiete de sarcini.pdf
- DUAЕ_CERERE_242239.xml

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.10.23	Pretul estimativ:	1.535.006,22 RON - 1.535.006,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Drumul comunal DC 234 ce face obiectul prezentei achizitii, are o lungime proiectată de 1395,0 m, și asigură accesul locuitorilor spre principala cale de acces rutier ce tranzitează teritoriul administrativ al comunei – drumul județean DJ 106M, respectiv spre obiectivul de interes social și turistic din comună – Schitul Cut. Elementele drumului comunal în profil transversal sunt următoarele: - platforma 5,0 m; - partea carosabilă 4,0 m; - acostamente 2 x 0,50 m; - panta transversală a părții carosabile 2,5 %; - panta transversală a acostamentelor 4,0 %; - rigole triunghiulare protejate. Structura rutieră proiectată Pentru modernizarea drumului comunal supus prezentei documentații se va prevedea o structură rutieră suplă formată din următoarele straturi: • 15 cm strat de forma din balast; • 25 cm strat inferior de fundație din balast; • 20 cm strat superior de fundație din piatra spartă; • 5 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis B.A.D.P.C. 22,4; • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16. Acostamentele vor fi realizate din 15 cm balast peste care se va așterne un strat de 15 cm piatra spartă. În profilurile transversale cu rigole din beton, acostamentele se vor proteja cu 10 cm de beton. În execuție, se va acorda o atenție deosebită pentru realizarea acostamentelor și a încadrărilor, astfel ca la final acestea să fie la același nivel cu marginea îmbrăcămintei rutiere asfaltice. Scurgerea și evacuarea apelor Scurgerea apelor de suprafață de pe platforma drumului se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5 % a părții carosabile și de 4,0 % a acostamentelor. În lungul drumului scurgerea apelor se face prin intermediul rigolelor proiectate și existente la marginea părții carosabile care vor deversa în podețele proiectate. Podețe Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, s-au proiectat 3 podețe tubulare din teava corugată cu diametrul nominal de Ø800. Acestea se vor amenaja cu timpane, cameră de cădere amonte și pereu de beton aval. Stații de încrucișare Deoarece drumul comunal a fost proiectat cu o platformă de 5,0 m și o parte carosabilă de 4,0 m, au fost prevăzute 6 de stații de încrucișare, în funcție de spațiul disponibil. Acestea au o lățime de 1,5 m (astfel încât drumul comunal în dreptul stației de încrucișare să aibă o lățime a părții carosabile de 5,50 m, aferentă a 2 benzi de circulație), o lungime de 15,0 m și pene de racordare de 2 x 5,0 m și vor fi amenajate cu aceeași structură ca cea a drumului comunal. Accese proprietăți Având în vedere că traseul drumului comunal este încadrat de terenuri agricole, pentru a facilita accesul oamenilor la proprietățile respective se vor amenaja 9 accese pe o suprafață de cca. 12 mp/acces, iar în dreptul a 5 accese (unde este amplasată rigola) vor fi prevăzute podețe tubulare din teavă corugată cu diametrul nominal DN 400 mm pentru asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale. Accesele se vor amenaja cu următoarea structură rutieră: • 15 cm strat din beton de ciment C25/30; • 15 cm strat din balast; Lucrări privind siguranța circulației Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare : înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 10 zile. Termenul limită în care AC va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare ale operatorilor economici: înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 7 zile.
