

Accelerator pentru beton si mortar Mapefast CF/L, 12 kg

I.D.: 76999532

Data publicarii	28.12.22	Coduri CPV	44111800-9 44190000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 117,20 RON - 117,20 RON

Descriere: Mapefast CF/L este un aditiv accelerator de intarire, lichid, anti-inghet pentru beton si mortar pe baza de ciment. Acesta nu contine cloruri. Mapefast CF/L se utilizeaza pentru accelerarea procesului de hidratare a cimentului, fara influentarea timpului normal de priza. Nu provoaca coroziune si mareste rezistenta initiala a betonului, fara a reduce rezistenta sa finala. Folosirea produsului ajuta la eliminarea daunelor betonului produse de temperaturi scazute, sub 10°C, inasa nu creste rezistenta la ciclurile de inghet-dezghet. Acceleratorul se comercializeaza la canistra de 12 kg si are un termen de valabilitate de 24 luni de la data fabricatiei. Avantaje: este anti-inghet nu sunt afectate rezistentele finale ale betonului decofrare rapida si sigura Mod de utilizare: Pentru fiecare 100 kg ciment, adauga 0,75-1,5 l de Mapefast CF/L. Amesteca produsul impreuna cu apa, cimentul si agregatul pana la obtinerea unui amestec omogen. Recomandari: Nu adauga in apa de amestec produsul. Respecta dozarea prescrisa pentru a nu influenta priza. Respecta conditiile de preparare si turnare pe timp racoros. Nu turna produsul daca temperatura este sub 10°C. Se recomanda turnarea dimineata. Utilizeaza aditivi antrenori de aer pentru a creste rezistenta betoanelor la ciclurile de inghet-dezghet. Temperatura de lucru este de minim 5°C. Specificații tehnice Brand - Mapei Domeniu de utilizare - reparatii Culoare - alb Ambalare - bidon Densitate - 1.28kg/l
