



Antigel auto concentrat tip G12++ LONG LIFE (TL 774G), flacon 1 kg

I.D.: 73213253

Data publicarii	14.09.22	Coduri CPV	24951311-8
Pretul estimativ:	142,90 RON - 142,90 RON		

Descriere: Antigelul auto concentrat tip G12++ "LONG LIFE (TL 774G)" pe baza de monoetilenglicol este fabricat dupa o tehnologie "LOBRID", concept agreat de producatori ca VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI, MERCEDES & VOLVO, etc. Domeniu de utilizare: Produsul este un antigel profesional, cu calitati excelente de transfer termic si de disipare pentru aplicatii de inalta performanta ce poate fi utilizat peste 240 000 km, dedicat pentru sisteme de racire cu debit mare, fara cavitate in flux inalt. Antigelul G2++ contine aditivi de coroziune premium pentru prevenirea optima a coroziunii pentru toate metalele si este fabricat in conformitate cu majoritatea standardelor Europene si internationale: ASTM D 3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 6580, SAE J1034, TL774G, FFV HEFT R443, CUNA NC956-16, UNE 26361-88, AFNOR NF R15-601. Produsul poate fi utilizat indiferent de anotimp si asigura protectia toata la radiatorului. ATENTIE: Asigurati-vă ca motorul este rece înainte de a deschide capacul radiatorului sau al vasului de expansiune, pentru a nu deteriora proprietatile antigelului, goliti sistemul de racire înainte de introducere masurati la începutul sezonului rece punctul de congelare al antigelului din radiator. Produsul se va utiliza doar în dilutie cu apă demineralizată. Raporturi de dilutie recomandate (vol.antigel:vol.apă)*: - dilutie 1:1, ofera protectie la -38°C - dilutie 2:3, ofera protectie la -26°C - dilutie 1:2, ofera protectie la -16°C * Nu se utilizeaza la instalatii din teava zincata