

Sistem injectat gutaperca Fi-G/Fi-P Woodpecker

I.D.: 104368730

Data publicarii	17.10.24	Coduri CPV	33126000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.788,02 RON - 4.788,02 RON

Descriere: Fi-P/Fi-G - sistem injectat gutaperca Avantaje: Face gutaperca mai maleabila in timpul operatiunii de obturare a canalului radicular Raspandeste materialul de obturare in ramificatiile canalului radicular, precum si in partea inferioara a acestuia Taie gutaperca Canalul radicular, inclusiv canalul radicular lateral, este umplut optim prin incalzire si extrudare vericala Ajustare temperatura, tip orizontal, fara fir Timp de incalzire 0.2s Opreire automata dupa 10s pentru o operare sigura Varful subtire pre-intoit poate patrunde adanc in canalul radicular ingust, oferind un tratament mai bun Control al temperaturii de inalta precizie - temperatura constanta previne riscurile de arsuri Sistemul de conversie, de inalta performanta, asigura taierea fara probleme a gutapercii Cele 4 temperaturi de lucru (150°C, 180°C, 200°C, 230°C) corespund cu diversele branduri de gutaperca de pe piata Bateria de capacitate mare si sistemul special de incalzire permit 1500 operari la o incarcare completa Design ergonomic, compact si usor, care permite o utilizare, curatare si inmagazinare usoara Semnale acustice si vizuale pentru o operare sigura Afiseaza nivelul bateriei, temperatura si starea de operare pe ecran Date tehnice Fi-P: Clasa: II (adaptor AC/DC) Temperaturi disponibile: 150°C, 180°C, 200°C, 230°C Timp de incarcare: 2.5 ore (3 ore pentru prima incarcare) Numar de operari (incarcare completa): 1500, daca operarea dureaza maxim 5s Putere la intrare: AC 100 - 240V, 50-60Hz, 0.8A Putere
