
Profil CD 60 x 4000 x 0,4 mm

I.D.: 96210725

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	44334000-0 44110000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 72,20 RON - 72,20 RON

Descriere: Profilele CD 60 , sunt prelucrate la rece si confectionate din tabla metalica zincata cu o grosime de 0.4 mm. Baza profilului are cate 3 rigidizari intermediare, iar talpile se termina cu o indoitura la cca 150 grade spre interior, pentru ancorarea dispozitivelor de suspendare. In lucrarile de montare a placarilor realizate din placi de gips-carton pe schelet de sustinere, profilele CD se asambleaza fara dificultati particulare. Specificații tehnice Brand - Fierctc Lungime - 4000mm Latime - 60mm Grosime - 0.4mm Material - tabla zincata din otel Domeniu de utilizare - placare pereti Detalii utilizare tavan - in asociere cu profilul UD se foloseste ca profil portant la realizarea structurii metalice de suspendare a tavanelor false cu distanta >20 cm fata Detalii utilizare perete - in asociere cu brida si profilul UD se foloseste la placarea peretilor Numar bucati/legatura - 30 Norma/Standard - UNI 9154-1
