

SURSA RS-35-12 +12V/3A MEAN WELL

I.D.: 44543667

Data publicarii 19.11.19 Coduri CPV 31711100-4

Pretul estimativ: 239,50 RON - 239,50 RON

Descriere: Caracteristici: • Intrare universală AC / Interval complet • Răcire prin convecție de aer liber • Indicator LED pentru pornire • Test de ardere la încărcare de 100% • Rezista la o intrare de 300VAC la supratensiune timp de 5 secunde • Temperatură de funcționare ridicată până la 70 ° C • Rezista la testul de vibratii de 5G • Consum de energie <0,5W • Protecții: scurtcircuit / supraîncărcare / supratensiune • Eficiență ridicată, durată lungă de viață și fiabilitate ridicată • 3 ani garanție lesire: • Tensiune DC: 12V • Curent nominal: 3A • Interval curent: 0 ~ 3A • Putere nominală (max.): 36W • Ruplă și zgomot (max.): 120mVp-p Intrare: • Domeniul de tensiune: 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VAC (Rezistentă la supratensiuni de 300VAC timp de 5sec) • Interval de frecvență: 47 ~ 63Hz • Curentul AC: 0,7A / 115VAC 0,4A / 230VAC • Curent de pornire: 36A / 230VAC • Curent de scurgere: <2mA / 240VAC • Eficienta: 84,5% Protecție: • Suprasarcina: 110~150% putere nominală de ieșire • Supratensiune: 13,8 ~ 16,2V • Tip de protecție: Modul Hiccup, se recuperează automat după eliminarea condiției de defectiune • Tipul de protecție: Opriți tensiunea de ieșire / oprire, reluați alimentarea pentru a vă recupera • Temperatură peste: Opriți tensiunea de ieșire o / p pentru a reveni • Temperatura de lucru: -25 ~ +70° C (vezi "Curba de deratizare") • Umiditate de lucru: 20% ~ 90% RH fără condensare • Umiditatea temperaturii de depozitare: -40% ~ + 85° C, 10 ~ 95% RH • Coeficient de temperatură: ± 0,0