

Cositoare si motoferastrau

I.D.: 51813477

Data publicarii	19.11.20	Coduri CPV	16320000-4 44511500-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	3.869,73 RON - 3.869,73 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Motocoasa cu acumulator pentru lucrul pe zone intinse de iarba dura. Lama de taiere a ierbii, maner tip ghidon, motorul se controleaza cu functia ECOSPEED de incarcare partiala, chinga dubla pentru umeri, nu necesita protectie fonica, greutate 3,2 kg. SPECIFICATII TEHNICE PENTRU MOTOCOASA ELECTRICA STIHL FSA 90: Tensiune alimentare V: 36; Greutate fara acumulator kg: 3,2; Greutate cu acumulator AP80 kg: 4,3; Greutate cu acumulator AP160 kg: 4,9; Diametru taiere mm: 380; Valoarea vibratiilor, dreapta m/s²): 3,5; Valoarea vibratiilor, stanga m/s²: 3,5; Lungime totala cm: 177; Durata functionare cu acumulator AP 115Wh min: up to 15; Durata functionare cu acumulator AP 160Wh min: up to 18; Durata functionare cu acumulator AR 900Wh min: up to 100; Tensiune alimentare V: 36; Durata functionare cu acumulator AP 300Wh min: up to 30; Intensitate curent A: 25. Detalii Specificatii motor Cilindree 40.9 cm³ Putere 1.8 kW Turație maximă 9000 rpm Volum rezervor 0.37 lit Consum de carburant 513 g/kWh Turație ralanti 2900 rpm Bujie NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y Distanța dintre electrozii bujiei 0.5 mm Cuplul maxim 2.16 Nm/6300 rpm Lubrifianți Volum rezervor ulei 0.25 lit Tip pompă ulei Debit fix Vibrații și date referitoare la zgomot Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate 2.5/3.2 m/s² Emisii de zgomot la urechea operatorului 102 dB(A) Emisii zgomot 114 dB(A) Echipamente de tăiere Pasul lanțului .325 Dimensiune recomandată a șinei de ghidaj, min-max 33-46 cm / 13-18
