

## Reparatii acoperis, igienizari exterioare si interioare Sectia L8 Bistrita

I.D.: 8745946

Data publicarii	04.08.15	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	06.08.15	Pretul estimativ:	200.000,00 RON

Descriere: Achizitia are ca scop executarea lucrarilor de reparatii la acoperis si igienizari exterioare si interioare a cladirii sediului Sectiei L8 Bistrita. Pentru realizarea contractului, ofertantii vor întocmi develope-oferta în care se vor cuprinde urmatoarele cantitati de lucrari: - desfacere învelitoare tigle profilate - 700 mp; demontarea lucarnelor de forma dreptunghiulara - 16 buc; demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla - 235 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn capriori 15 x 15 cm - 130 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn coame-pane 15 x 15 cm - 160 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn popi 15 x 15 cm - 80 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn talpi 15 x 15 cm - 60 ml; înlocuire pazie din lemn deteriorata - 18 ml; reparatii streasina din scânduri - 120 mp; vopsitorie streasina cu vopsea ulei în 2 straturi - 120 mp; refacere cosuri fum din zidarie caramida - 1,20 mc; înlocuire sipci 30 x 50 mm - 2480 ml; montare învelitoare din tigle BRAMAC cu tigle existente (din depozitul de la sediul Sectiei L8 Bistrita) - 700 mp; montare coame pentru tigle bramac (cu coame noi) - 40 ml; montare coame pentru tigle bramac (fara material, cu coame existente în depozit) - 40 ml; elemente de tinichigerie bordura-fronton din tabla vopsita anticorosiv - 18 ml; parazapezi pentru tigle bramac - 320 buc; sort din tabla la cosuri fum cu latime 50 cm - 14 ml; jgheaburi din tabla protejata anticorosiv - 160 ml; burlane din tabla protejata anticorosiv - 75 ml; transportul materialelor prin purtat direct la 80 m - 60 to; transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta la 20 km - 27 to; transportul materialelor cu auto pe distanta de 50 km - 12 to; revizuit învelitoare din tigle ceramice profilate prin repositionarea tigelor existente - 270 mp; înlocuire sipci 30 x 50 mm - 925 ml; sort din tabla la cosuri fum cu latime 50 cm - 45 ml; jgheaburi din tabla protejata anticorosiv - 50 ml; burlane din tabla protejata anticorosiv - 16 ml; demontarea ferestrelor din lemn - 77 mp; montare ferestre din tâmplarie PVC cu geam termopan-trocal - 77 mp; tencuieli la spaletii ferestrelor de 25-35 cm - 400 ml; protectia muchiiilor la ziduri cu coltare din cornier aluminiu - 400 ml; glet de ipsos pe tenc. driscuite de 3 mm grosime executate la pereti - 100 mp; zugraveli lavabile interioare cu 1 strat amorsaj si 2 strat vopsea alba - 100 mp; glafuri interioare din PVC de 20 cm latime montate la ferestre - 46 ml; termoizolatii la pereti exteriori exec. cu polistiren expandat de 10 cm grosime si tencuieli decorative - 900 mp (articolul va contine liste anexe, respectiv profil soclu PVC grosime 10 cm - 914 ml si tencuiala decorativa acrilica granulat 2,5 mm - 2340 kg); vopsitorii ulei pe tâmplarie metalica în 2 straturi cu vopsea neagra - 80 mp; termoizolatii la spaleti usi si ferestre cu polistiren de 4 cm grosime - 200 mp; glafuri exterioare din PVC de 30 cm latime montate la ferestre - 76 ml; tencuieli decorative la pereti si soclu, executate manual cu baumit grosime strat 2,5 cm