

Furnizare stingatoare auto DS MM

I.D.: 65164433

Data publicarii	12.01.22	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.400,49 RON - 1.400,49 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Stingatorul auto de incendiu P2 se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C, in spatii inchise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pana la 1000 V. DATE CONSTRUCTIVE STINGATOR AUTO P2 RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. AGENTUL DE STINGERE - pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. GAZUL PROPULSOR - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE STINGATOR AUTO P2 Presiune de lucru : 14 bar Presiune de proba : 25 bar Control presiune : vizual pe manometru Temperatura admisa : -20°C ... + 60°C Stingator portativ P1 presurizat permanent incarcat cu 1 kg pulbere, tip P1. Cantitate agent de stingere: 1kg Presiunea de lucru: 24 bar Agent de stingere: Pulbere ABC 40% Gaz propulsor: azot Recomandat pentru autoturism
