
CENTRALA TERMICA + MONTAJ - CSS PERISORU

I.D.: 67457535

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 21.03.22 | Coduri CPV | 39715210-2 45232141-2 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 8.165,94 RON - 8.165,94 RON

Descriere: - Centrala termica murala Immergas Victrix Tera 35/38 - Centrala termica murala Immergas Victrix Tera 35/38 Putere utila max. regim incalzire (40/30°C) - 35.02 kw Putere utila max. regim incalzire (50/30°C) - 34.43 kw Putere utila max. regim incalzire (80/60°C) - 32,00 kw Putere utila min. regim incalzire (40/30°C) - 6.76 kw Putere utila min. regim incalzire (50/30°C) - 6.57 kw Putere utila min. regim incalzire (80/60°C) - 6,10 kw Temperatura maxima agent termic - 90 C Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar 20-85 C Presiune maxima circuit incalzire - 3 bari Capacitate vas de expansiune circuit de incalzire 10 l Putere utila max. regim acm - 37.9 kw Putere utila min. regim acm - 6.1 kw Domeniu de reglare a temperaturii a.c.m. - 30-60 C Debit de acm in serviciu continuu, cu DT = 30oC - 18.6 l Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20) - 3,46 / 0,67 mc/h Eficienta la 30% putere nominala (40/30 °C) - 108,5% Tensiune/Frecventa - 230v / 50hz - Kit admisie evacuare; - Releu de comanda multiplicare contacte - Termostat de ambienta - Montaj centrala termica murala 35 - 65 kw - Demontare/montare centrala termica murala pe gaz cu puterea intre 35 si 65kw; Montaj cos admisie/evacuare; Furnizare si montaj armaturi necesare montajului (robineti sfera, filtre y de bronz, racorduri de trecere de la polipropilena la metal, racorduri olandeze, furtun de drenaj al condensului, kit de transformare gpl); Punere in functiune; Probe de buna functionare Emiterea avizului de functionare
