

Modernizarea străzilor din comuna Oancea in cadrul investitiei "Durabilitate, mobilitate si accesibilitatea regiunii transfrontaliere Cahul-Oancea - imbunatatirea infrastructurii de transport"

I.D.: 69171474

Data publicarii	17.05.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.487.906,81 RON - 3.487.906,81 RON

Descriere: In cadrul investitiei "Durabilitate, mobilitate si accesibilitatea regiunii transfrontaliere Cahul-Oancea - imbunatatirea infrastructurii de transport" pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și de viață ale populației se propune modernizarea străzilor prin execuția unui sistem rutier modern. Se va moderniza o lungime totală de 3.222,00 km de drumuri satesti din comuna Oancea. Se propun următoarele categorii de lucrări: Pe străzile analizate, se va aplica următoarea structura rutiera: - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; - strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; - strat de balast stabilizat in situ (5%), în grosime de 15,00 cm; - strat de fundație inferior din balast în grosime de 15,00 cm; - strat de forma: zestre existentă stabilizată cu lianți hidraulici, h=20 cm; Drumurile laterale (5 bucăți) se vor amenaja pe o lungime de 5,00 m, cu următorul sistem rutier: - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; - strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; - strat de balast stabilizat in situ (5%), în grosime de 15,00 cm; - strat de fundație inferior din balast în grosime de 15,00 cm; - strat de forma: zestre existentă stabilizată cu lianți hidraulici, h=20 cm. Rolul acestor amenajări este de a prelua cantitatea de noroi antrenată de cauciucuri pe timp ploios. Principalii indicatori tehnici: - Lungime: 3,222,00ml; - Lățime parte carosabilă 2,75/4,00 ml; - Lățime acostamente: 0,375 ml, 0,50 ml,0,60 ml; - Podețe tubulare tip Premo cu diametrul de Ø600 mm: 10 podețe. - Podețe tip rigola carosabilă cu gratar din fontă. - Se vor amenaja 1,690.00 ml de rigole din beton. - Se vor amenaja 1,110.00 ml de rigole de acostament. - Se vor amenaja 381,00 ml de pistă biciclete cu latimea de 1,5 ml.
