

Serviciu de inchiriere Retea (Infrastructura si echipamente) Ethernet si Telecom - DMI Medium B

I.D.: 41776724

Data publicarii	04.02.20	Coduri CPV	32415000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.892,65 RON - 6.892,65 RON

Descriere: Serviciul include: 5 buc x Cabinet Rack 19 inch, 6 unitati, 600x450 MM Panouri laterale detasabile, panou dorsal detasabil, montaj perete, usa deschidere stanga-dreapta, 19KG 1 buc x Cabinet Rack 19 inch, 37 unitati, 600x800 mm Usa fata sticla, usa spate metalica, panouri laterale detasabile, incarcare statica 300kg, 57Kg. 300 m x Canal Cablu 4.0x4.0cm forma rectangulara, grap protectie IP40, ALB, Temperatura utilizare -5 - +60 grade celsius, PVC IGNIFUGAT, 2m, cu capac, perforat - prindere dibluri/holsuruburi 400 m x Canal cablu 2.5x1.6cm forma rectangulara, grap protectie IP40, ALB, Temperatura utilizare -5 - +60 grade celsius, PVC IGNIFUGAT, 2m, cu capac, perforat - prindere dibluri/holsuruburi 2256 m x Cablu UTP Cat. 6 LSNH, cupru, diametru 0.6cm, temperatura utilizare -20 - +75 grade celsius, Clasa de reactie la foc cf. EN: Eca,CE, RoHS, capacitate nominala(pf/m): 50, 1000 Base-T, viteza propagare/DCR max.: 70 350 m x Fibra optica Tensiunea maximă de instalare: 1.0 x W(N), min. 1200 N, MM, 2 canale, Tensiunea maximă de operare: 400 N, 12 canal, Rezistența la strivire: 1500 N / 100 mm, max. 15 min.,Impact: 10 Nm, 3 impacturi, R= 300 mm, torsiune: 1 m. 100N, +/- 180°, 10 cicluri 3 cicluri, temperatura utilizare -40 - +70 grade celsius. 300m x Fibra optica Tensiunea maximă de instalare: 1.0 x W(N), min. 1200 N, 12 canale, Retele WAN, LAN, MAN, tensiunea maximă de operare: 400 N, 2 canal, MM, rezistența la strivire: 1500 N / 100 mm, max. 15 min.,Impact: 10 Nm, 3 impacturi,
