

fierastrau 28/9

I.D.: 87015880

Data publicarii	13.09.23	Coduri CPV	43812000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.599,83 RON - 1.599,83 RON

Descriere: Caracteristici: Baza rezistenta din aluminiu turnat cu placa integrata si gauri pentru montare pe banc de lucru Menghina din otel turnat cu eliberare rapida, prevazuta cu raportor cu gradatie 0-45° Design compact cu pin de blocare a capului de taiere si maner de transport Tava de colectare a reziduurilor pentru un spatiu de lucru curat si sigur Maner ergonomic, ambidextru Schimbare usoara a discului Discul montat permite debitarea de otel moale fara generarea de caldura, bravuri ori scantei Date tehnice: Alimentare: 220-240 V / 50 Hz Putere motor: 2200 W Viteza fara sarcina: 1550 rpm Diametru exterior disc: Ø355 mm Diametru interior disc: Ø25.4 mm Numar dinti: 66 Grosime dinti: 2.4 mm Viteza maxima disc: 2500 rpm Capacitate taiere in placa otel: 6 mm Capacitate taiere in placa otel inoxidabil: 5 mm Capacitate taiere in profile patrute la 90°: 120 x 120 mm Capacitate taiere in profile patrute la 45°: 89 x 89 mm Capacitate taiere in profile rectangulare la 90°: 95 x 180 mm Capacitate taiere in profile rectangulare la 45°: 78 x 110 mm Capacitate taiere teava la 90°: Ø130 mm Capacitate taiere teava la 45°: Ø105 mm Lungime minima piesa ramasa dupa taiat: 8 mm Lungime cablu de alimentare: 3 m Nivelul presiunii acustice: 94.9 dB(A), Incertitudine K: 3 dB(A) Nivelul zgomotului emis: 107.8 dB(A) , Incertitudine K: 3 dB(A) Dimensiuni (Lungime x Latime x Inaltime): 410 x 530 x 310 mm Greutate bruta / neta: 27 / 23.1 Kg Setul de livrare include: Fierastrau circular de masa S355CPS Disc d
