

Reparatii acoperis, igienizari exterioare si interioare Sectia L9 Sighetu Marmatiei

I.D.: 8745955

Data publicarii	04.08.15	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	06.08.15	Pretul estimativ:	115.000,00 RON

Descriere: Pt.realizarea cntr,ofertantii vor întocmi develope-offerta în care se vor cuprinde urm.cant.de lucrari:-sapatura de pamânt pentru subzidiri-2,5 mc;cofrage pt beton la plansee din panouri scânduri-48 mp;mont.armaturi din plase sudate tip 106 GQ-560 kg;mont.armaturi din bare la pereti diafragme-100 kg;confec.armaturi PC52 10-16mm pt plansee-55 kg;confec.armaturi OB37 6-8mm pt plansee-45 kg;turnare beton B250 în plansee-8,5 mc;sustineri cu popi metalici ext.-20 buc;ore popi metalici ext.-240ore;umplutura de pamânt-40mc;compactarea cu mai de mâna a umpluturii strat de 20cm-40mc;protectie cu folie PVC 0,4 mm pe suprafete de beton-18mp;mont.grinzilor pline din otel-0,6to;desf.învelitoare tigle profilate-290mp;demont.jgheab. si burlanelor din tabla-86 ml;înloc.elem.sarpanta lemn capriori 15x15 cm-60 ml;înloc.elem.sarpanta lemn coame-pane 15x15 cm-24ml;înloc.elem.sarpanta lemn popi 15x15 cm-12ml;reparatii streasina din scânduri-44 mp;vopsitorie streasina cu vopsea ulei în 2 straturi-44 mp;refacere cosuri fum din zidarie caramida-1,60mc;înlocuire sipci 30x50 mm-960 ml;montare învelitoare din tabla ondulata vopsita anticorosiv tip Lindab de 0,5mm grosime-290 mp; montare coame din tabla tip Lindab-42ml;sort din tabla la cosuri fum cu lat.50cm-18ml; montare parazapezi din tabla lisa la învelitori din tabla tip Lindab-52ml;jgheab.din tabla protejata anticorosiv-58ml;burlane din tabla protejata anticorosiv-28 ml;ignifugare elemente sarpanta din lemn cu solutie protectie tip Romnifug-290mp;termoizolatii la pereti exteriori exec.cu polistiren expandat de 10cm grosime si tencuieli decorative-255mp(articulul va contine liste anexe, respectiv profil soclu PVC grosime 10cm-259ml si tencuiala decorativa acrilica granulatie 2,5mm-663kg); montare ferestre din tâmplarie PVC cu geam termopan-trocal-1,6mp;glafuri din PVC de 20cm latime la ferestre-18 ml;protectia muchiiilor la ziduri cu coltare din cornier aluminiu-75 ml;desfacerea tencuielilor la fatade executate in calcio vecchio-70mp;trotuar din beton simplu B200 turnat pe loc-38 mp;montare-demontare schela metalica tubulara-195mp;transp.mat.prin purtat direct la 80m-14to;transp.rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta la 20km-8to;transp.mat.cu auto pe distanta de 50km-12to;sobe din placi ceramice de teracota-468buc.cahle;garnituri metalice pentru sobe(gratar)-5buc;usita sobe-5 buc;pardoseli din parchet laminat de 10mm grosime pe suport existent-176 mp;reparatii de tencuieli int.de 2cm-25mp;montare usi din PVC-1,8 mp;impâslitura fibra de sticla fixata cu pasta de ipsos-80mp;zugraveli lavabile int.cu 1 strat amorsaj si 2 strat vopsea alba-970mp; pereti despartitori dubli din rigips pentru bai CW 75/125 cu struct.metallica-10mp;pardoseli din beton B200 de 10cm grosime în câmp continuu-74mp;pardoseli din gresie-9mp;mont.corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente 2x40W-18buc;prize electrice 250V 9A-20buc;întrerupator 250V 10A-20buc;montare yala-1buc;vops.ulei pe tamplarie lemn in 2 strat-14mp