

## Grup electrogen sudura 7 kW

I.D.: 55830735

---

Data publicarii	06.04.21	Coduri CPV	42662000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	6.991,18 RON - 6.991,18 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: HONDA OHV 4 TIMPI - motor în 4 timpi dotat cu supapă în capul pistonului, această tip de tehnologie reduce consumul de carburant cu până la 30% comparativ cu motoarele similare dar cu supapă laterală. > REZERVOR CARBURANT > EASY START - sistemul de decompresie mecanică la pornire împreună cu aprinderea asistată electronic garantează aprinderea indiferent de condițiile de mediu. > OIL ALERT - sistemul oprește automat motorul în cazul în care lipsește sau este insuficient uleiul de ungere a motorului. > FILTRU AER - asigură filtrarea optimă a aerului din sistemul de admisie măbind performanțele motorului. > CADRU complet închis - protejează grupul și facilitează transportul. Sistem de pornire- manual Greutate ( rezervor gol): 89.4 kg Dimensiuni: 850mm x 600mm x 600mm Motor: Model GX 390 (1 piston ) Tip 4 timpi, OHV, racit cu aer Capacitate cilindrica 389 cm<sup>3</sup> Alezaj x Cursă 88 x 64 mm Putere la turația nominală 13 CP / 3.600 rpm Moment maxim 27 Nm / 2.500 rpm Sistem de aprindere electronic Sistem de pornire pornire manuală Carburant benzină fără Pb Capacitate rezervor 6.1 l Consum la regim maxim 3,2 l / ora Capacitatea bii de ulei 1,1 l Nivel de zgomot (la 7 m) 74 dB Alternator: Sistem de stabilizare a tensiunii condensator Frecvență 50 Hz Factor de stabilitate a frecvenței (P=ct) +/- 1 Hz Factor de stabilitate a frecvenței (P=0 max) +/- 10% Putere maximă trifazat 7100VA Putere maximă monofazat 3300VA Suprasarcină acceptată 50 % (pentru 2') Putere nominală trifazat 6500VA Puter

---