

Aparat pentru determinarea rezistentei la presiune hidrostatica a echipamentelor de protectie

I.D.: 58325346

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.06.21 | Coduri CPV | 38500000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 75.600,00 RON - 75.600,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Aparatul este conform cu standardele ISO UNI EN 20811; AATCC; DIN 53886; AFNOR . Asigura presiuni hidrostatice in gama 0 - 20.000 mm/H2O . Asigura viteza de crestere a presiunii 10cm/min sau 60cm/min , in conformitate cu standardele de testare dar exista si posibilitatea de a programa alte viteze cu ajutorul controller-ului dedicat (pentru teste conform unor standarde speciale). Este dotat cu suprafata de masura standard de 100 cm2 iar optional, la cerere, se poate dota cu suprafete de testare pentru standardele speciale AFNOR, de 10 cm2 , 26 cm2 si 28 cm2 . Este prevazut pe panou cu o mini imprimanta ASCII pentru imprimarea rapida a rezultatelor testelor. Este prevazut cu controller de comanda cu afisaj de tip touch screen de 5" folosit pentru programarea parametrilor de testare, monitorizarea testarii si transmiterea comenzilor ; Controller-ul permite memorarea locala a 20 rezultate de testare. Rezultatele testelor sunt exprimate in cm.Wg sau mm.Wg . Controller-ul este dotat cu iesire USB pentru conectare la calculator PC / Laptop extern. Se furnizeaza un software specializat pentru PC, cu ajutorul caruia: - se seteaza parametrii de testare; - se efectueaza comenzile; - se salveaza rezultatele dupa testare; - se efectueaza analizele statistice; - se comanda exportul datelor in fisiere specilizate pentru prelucrarea in diverse programe; Este echipat cu strangere pneumatica a probei . Este dotat cu un calculator de tip Laptop cu urmatoarele caracteristici: display - minim 14
