

## CENTRIFUGA DE LABORATOR

I.D.: 44947938

---

Data publicarii	18.12.19	Coduri CPV	42931100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	13.949,00 RON - 13.949,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: CARACTERISTICI TEHNICE: -Motor cu inductie; -Control prin microprocesor; - programarea vitezei in pasi de 50RPM/10xg; - controlul franarii si accelerarii in 3 pasi: repede, inet si deloc; - mesaje vizuale si acustice pe ecran, care avertizeaza utilizatorul cu privire la statusul aparatului -Nivel de zgomot: < 60 dB; -Display: LED; - lista rotoarelor in memorie - deschiderea automata acapacului, programabila - Ultimele valori raman in memoria aparatului, - protectie in caz de supra viteza -Timp de centrifugare intre 1- 99min; - pornirea, oprirea, capac deschis si centrifugare scurta cu butoanele ajustabile de viteza -Tensiune de alimentare: 220- 230V/50-60Hz; -Consum: 280W; -Greutate (neta): 36kg; -Dimensiuni(LxIxH): 41x53x32 cm; Siguranta: -capacul este prevazut cu sisteme de securitate - sistem automat pentru inchiderea capacului, motorizat cu sistem dublu de inchidere - deschiderea capacului in caz de urgenta -Camera interna din otel inoxidabil; -rotoarele si adaptoarele sunt autoclavabile, usor de instalat de catre utilizator - ventilatie fortata pentru a reduce cresterea temperaturii - capacul este prevazut cu port pentru calibrare si pentru verificarea operarii centrifugii - protective anticadere pentru capacul centrifugii - Ventilatie fortata pentru a prevenii supraincalzirea probelor; Rotor RT 163: -Capacitate: 24 tuburi x 15 ml ; - Unghi fix 35°; -RPM: 4200; -RCF: 2603/2248; -Dimensiuni: Ø16 x 100 mm; -Raza: 132/114 mm. Adaptor RE 385: - pentru 24 de tuburi de 7/10 ml

---