
STINGATOR CU CO2 TIP G2

I.D.: 63436958

Data publicarii	24.11.21	Coduri CPV	35111320-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

Descriere: Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele B si C, fiind recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000V): computere, centrale telefonice, incaperi cu aparatura electrica si electronica, transformatoare, etc. Recipientul este executat din otel aliat 34CrMo1, specific recipientelor de inalta presiune. Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic. Robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator. Agentul de stingere: CO2 Stingatorul este prevazut cu duza de evacuare a agentului de stingere. Caracteristici tehnice generale: -Presiune de proba: 250 bar -Grad de umplere:0.75kg/l -Temperatura admisa : -40°C...+ 55°C Executie conform SR EN 3 - 7/2004 Stingatoarele cu dioxid de carbon, portabile, 2kg, model G2 se depoziteaza in spatii curate si uscate la temperaturi cuprinse intre - 30°C + 60°C. TERMEN DE GARANTIE: 12 LUNI
