

Cazan de apa calda din otel cu focar presurizat, Ferroli model PREXTHERM RSW 940

I.D.: 44703745

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.12.19 | Coduri CPV | 39715210-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 83.500,00 RON - 83.500,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Cazan de apa calda din otel cu focar presurizat, Ferroli model PREXTHERM RSW 940
Descriere : Cazan din otel ,ignitubular,cu flacara intoarsa in focar pe principiul a 3 drumuri de gaze arse (1 si 2 in focar,3 prin fascicol de tevi).Drumul de 3 gaze arse este echipat cu turbionatori din otel pentru crestere randamentfocar presurizat,amplu dimensionat pentru incarcari termice reduce camera de ardere total imersata cu volum mare de apa (850 L).
Furnitura cazan : corp otel cazan ,izolatie vata minerala si manta cazan usa cu deschidere reversibila si placa port arzator(flansa oarba),panou de comanda si automatizare standard
Automatizare: 230 V ac/50 Hz /1 Ph+T+N,intrerupator general cazan,comutator pornire/oprire arzator,intrerupator pompa circulatie ,buton TEST,termostat reglare sarcina cazan (termostat treapta I si II)
Dimensiuni gabaritice : - dimensiuni cazan :2482x1250x1562 mm - greutate : 1205 kg - racorduri tur/retur DN100 - vas expansiune DN65
Specificatii tehnice cazan: -putere termica utila min/max 611/940 kW - presiune max de lucru 6 bar - agent termic apa calda - temperatura nominala tur 90 gr C - temperatura nominala retur 70 gr C - temperatura maxima siguranta 114 gr C - combustibil utilizat gaz natural - randament util cazan la Pn max (calculat pentru Tm=70 OC) 92,70%
