

INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

I.D.: 98072759

Data
publicarii 03.06.24

Coduri CPV 45233142-6

Pretul
estimativ: 14.000.000,00 RON - 14.000.000,00 RON

Descriere: Lucrarile de intretinere si reparatii strazi si trotuare cu imbracaminti asfaltice, balast si beton, reparatii curente pe raza municipiului Falticeni constau din: Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 4 cm; Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 6 cm; Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 8 cm; Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 4 cm; Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 6 cm; Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 8 cm; Plombari covoare asfaltice, cu mixtura stocabila (Tip MASE 8 II), turnata intr-o singura repriza; Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4 si strat de uzura BA16; Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BAD22.4 gr. 6 cm si un strat uzura BA16 gr.4 cm; Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAPC16; Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAR16; Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BADPC22,4 gr. 6 cm si un strat uzura BAPC16 gr. 4cm; Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura MAS16; Covoare asfaltice in doua straturi binder BAD22.4 (gr.6cm) si strat de uzura BA16 (gr.4cm); Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAPC16 (gr.4cm); Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAR16 (gr.4cm); Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura MAS16 (gr.4cm); Tratarea (colmatarea) crapaturilor si fisurilor din imbracaminti asfaltice si din beton de ciment; Intretinere strazi nemodernizate cu balast; Intretinere strazi nemodernizate cu balast si balast amestec optimal; Reparatii strazi cu imbracaminte din beton de ciment; Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA16; Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BAPC16; Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA16; Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BAPC16; Demontare si montare borduri din beton 20x25; Demontare si montare borduri din beton 10x15; Ridicare la cota guri de scurgere; Ridicare la cota camine cu placa prefabricata; Ridicare la cota rasuflatori de gaz; Ridicare la cota hidranti; Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 4 cm; Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 6 cm; Inlocuit teava canalizare pluviala D=160 mm; Inlocuit teava canalizare pluviala D=250 mm; Inlocuit guri de scurgere Tip A1; Inlocuit tub beton guri de scurgere D=400 mm; Inlocuire dale prefabricate din B.A. la rigole ;Alte lucrari specifice lucrarilor de reparatii drumuri si poduri. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarifi care/informatiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.