

Lavoar apa sterila actionare mecanica sapun / electrica apa LAS-R2 -ME

I.D.: 34267193

Data publicarii	19.02.19	Coduri CPV	33162100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.690,00 RON - 9.690,00 RON

Descriere: Lavoar apa sterila cu 2 posturi, actionare mecanica sapun / electrica apa
Descriere: ? Cuva lavoarului este realizata din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla, ? materiale rezistente la detergentii si dezinfectantii avizati de M. S. P. ? adancimea bazinului suficient de mare pentru a evita stropirea si deci contaminarea operatorului ? sifonul pentru evacuare este usor demontabil si poate fi autoclavat sau dezinfectat chimic la rece ? Instalatia de apa sterila din compunerea lavoarului cuprinde: ? filtru "Y" - pentru protectia elementelor de control ? supape de sens - ce asigura fluxul corect de apa rece si calda ? valva de amestec termostata ? reductor de presiune - ce asigura presiunea optima de lucru (1-3 Bar) ? baterie de prefiltrare cu manometru de control formata din 3 trepte de prefiltrare cu cartuse filtrante din polipropilena de 5µm, 1µm si respectiv 0,6 µm absolut ? pipa de apa detasabila usor, cu conectare rapida pe lavoar, o pipa pentru fiecare post de spalare ? capsula microfiltranta cu membrana de 0,2µm, prevazuta cu sistem de cuplare rapida la pipa lavoarului, ce asigura un grad de retentie bacteriana totala in prezenta Brevundimonas diminuta tulpina ATCC 19146. Este conceputa pentru maxim 60 de autoclavari. Se livreaza cate 2 capsule filtrante pentru fiecare post de lucru pentru utilizarea alternativa si asigurarea continuitatii in utilizare a lavoarului prin eliminarea timpilor morti datorati autoclavarii . Actionarea apei: ? se realizeaza electric cu