

Sistem termostatare cu recirculare, cu răcire

I.D.: 88675630

Data publicarii 25.10.23 Coduri CPV 38000000-5 42943500-3

Pretul estimativ: 41.604,00 RON - 41.604,00 RON

Descriere: Sistem termostatare cu recirculare, cu răcire, - 25 °C până la +200 °C Agent de răcire R134a Cantitate de agent de răcire: 250 g Presiunea maximă a agentului de răcire: 20 bar Temperatura de lucru: -25 - 200°C Temperatura de funcționare: min. -25°C Afișare temperatură: da Stabilitatea temperaturii DIN 12876 (@+70°C) ±0,01 K Controlul temperaturii: PID Senzor de temperatură de lucru: PT 100 Senzor de temperatură de siguranță: PT1000 Afișaj temperatură de lucru: TFT Afișaj temperatură de siguranță: TFT Conexiune pentru senzor de temperatură extern PT 100 Rezoluția afișajului: 0,01 K Afișaj pentru funcționarea cu senzor extern da Funcție de avertizare optică: da Funcție de avertizare acustică: da Funcție de avertizare pentru exces de temperature: da Funcție de avertizare temperatură insuficientă: da Circuit de siguranță reglabil: 0 - 260 °C Protecție la subnivel: da Volum de umplere: 5 - 7 l Tip de pompă: Pompă de presiune / aspirație Capacitate de pompare reglabilă: da Presiunea maximă a pompei (0 litri debit de refulare): 0,61 bar Pompă de presiune (partea de aspirație) (0 litri debit): 0,45 bar Debit max. (0 bar contrapresiune) 31 l/min Conexiune pompă M16x1; Adâncimea băii min. 150 mm; Înălțime inclusiv cadă 172 mm