

iTHERM ModuLine TM131-84CACCB2BA2ACBC1AA1AA1 - Li=70mm

I.D.: 84968132

Data
publicarii 19.07.23

Coduri CPV 38412000-6

Pretul
estimativ: 1.470,78 RON - 1.470,78 RON

Descriere: Timpul cel mai rapid de raspuns pentru controlul optim al procesului datorita senzorului iTHERM QuickSens. :: Robustete maxima pentru siguinta cea mai mare a procesului datorita senzorului iTHERM QuickSens. :: Economica datorita recalibrarii folosind conectorul iTHERM QuickNeck. :: Materiale disponibile pentru o gama larga de aplicatii. 84 Certificare: ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6, II1/2D C Teaca: Thermometer cu teaca, hexagonal, similar to DIN43772 Form 5, 8 A Constructie termometru: Fara extensie, DIN43772 form 2, 3, 5, 8 CC Proces/conexiune teaca; Material: G1/2 filet exterior; 316L/316Ti B2 Diametru teaca; Material 11x2mm; 316L B Forma varf: Drept (DIN 43772 form 2/2G/2F) A2 Lungime imersie U: 70 mm A Demontabil lungime extensie E: 0mm, fara extensie C Extensie lungime T: 38 mm B Tip Senzor; domeniu masura; Material: 1xPt100 WW; -200...+600oC; 316L C Senzor standard; clasificare: IEC60751; clasa A, 4 fire 1A Conexiune electrica: Bloc terminal A1 Cap terminal; Material; Protect. clasa: TA30A comfort flip capac; Alu; IP66/68 A Intrare cablu cap terminal: 1x M20x1.5 filet interior A1 Model dispozitiv: 1