

PACHET CONTOR SI INSTALATIE DE DOZARE

I.D.: 41589838

Data publicarii	11.01.19	Coduri CPV	42993200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.805,84 RON - 2.805,84 RON

Descriere: CONTOR CU IMPULSURI PENTRU COMANDA POMPA DOZATOARE - ?Diametru nominal : DN 80 ; ? Debit nominal : 100mc/h ; Debit maxim : 125 mc/h ; Debit minim 0,625 mc/h ; ?Lungime : 225 mm ; Latime : 200 mm ; Inaltime : 219 mm ; ?Greutate : 13,3 kg ; ?Clasa de precizie R160 ; ? Valoarea impulsului :1 impuls la 100 litri ; ?Releu REED ; ?Presiune : 16 bar ; Temperatura : 30°C ?Racord : Flansa . INSTALATIE DE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU, TIP APG603 - Descriere echipamente: □ Pompa dozatoare cu membrana, tip APG603 complet echipata: CARACTERISTICI TEHNICE: *Pompa dozatoare solenoidala, analogica, multifunctii; - Montaj pe picior; - Cap de pompare din PVDF, cu amorsare manuala; - Senzor de nivel preinstalat inclus; - Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE. - Protectie IP 65; FUNCTII: - Pompa dozatoare ofera posibilitatea mai multor moduri diferite de operare: Constant, Divide, Multiply, mA. COMPONENTE CE INTRA IN CONTACT CU LICHIDUL - Furnitura Standard - Filtru sorb cu senzor de nivel si cablu 2,5 m; - Supapa de injectie dubla ½:-3/8" cu bila ceramica; - Furtun de absorbtie flexibil, 2 m; - Furtun de refulare rigid, 2 m; - Set holsurub+diblu Ø6 pentru fixare pompa dozatoarepe rezervor; *Rezervor de stocare hipoclorit de sodiu Recipient din polietilena rezistent la actiunea agentilor chimici. Capacitate: 60 litri.
