
Canal cablu 100 x 60 mm, 2 m, alb, PVC ignifugat și dibluri

I.D.: 95569502

Data publicarii	03.04.24	Coduri CPV	44530000-4 31340000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 497,83 RON - 497,83 RON

Descriere: Canalul pentru cablu se utilizeaza in interior pe tavan sau perete, in constructia instalatiilor electrice pentru pozarea traseelor de cabluri. Acest produs are forma rectangulara si este fabricat din PVC ignifugat cu grad de protectie IP40 . Principalul avantaj al canalului de cablu este instalarea usoara si comoda care permite interventii ulterioare, fara a afecta restul instalatiei. Il poti monta cu dibluri si holsuruburi, fara adeziv. Produsul este disponibil in culoarea alb si are lungimea standard de 2 m, baza de 100 mm si inaltimea de 60 mm. Temperatura de utilizare este cuprinsa intre -5 C si+60 C. Specificatii tehnice: Inaltime: 60 mm Lungime: 2000 mm Baza: 100 mm Culoare: Alb Temperatura ambientala: -5°C - 60 °C Diblurile rapide se monteaza prin bataie cu scopul de a fixa diferite elemente pe suport de zidarie, caramida plina, pereti din beton etc. Forma diblului rapid asigura cu succes si in siguranta fixarea profilelor suport pentru sistemele de gips-carton de tip "UD" sau "UW" (in vederea executiei unor pereti de compartimentare sau placari cu placi de gips-carton), profilelor metalice (corniere, suporti), obiectelor sanitare, obiectelor de mobila sau a unor produse electronice ,electrocasnice etc. Diblul este realizat dintr-un amestec de materiale de tip PE si PP. Surubul metalic are lungimea de 60 mm si diametrul de 6 mm, materialul din care e realizat surubul este otel zincat iar capul surubul
