
TERMOBLOC TS-100C, Thermo-Shaker with cooling for microtubes and PCR plates, with block SC-24NC

I.D.: 97719047

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.05.24 | Coduri CPV | 38436400-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 9.243,00 RON - 9.243,00 RON

Descriere: TS-100C, Thermo-Shaker with cooling for microtubes and PCR plates, with block SC-24NC
Thermo-shaker cu racire pentru tuburi si placi de PCR. Specificații: - Interval de reglare a temperaturii: +4°C ... +100°C - Interval de control al temperaturii: +15°C sub cea ambientală ... +100°C - Rezoluția setării temperaturii: 0.1°C - Stabilitatea temperaturii: ±0.1°C - Uniformitatea temperaturii la +37°C: ±0.5°C - Uniformitatea temperaturii pe bloc: la 4°C: ±0.6°C; la +37°C -> ±0.1°C; la +100°C -> ±0.3°C - Intervalul coeficientului de calibrare a temperaturii: 0.936...1.063 (± 0.063) - Intervalul de control al vitezei: 250-1400 rpm - Timpul de accelerare: 3 sec - Orbita: 2 mm - Microprocesorul controleaza temperatura, viteza de amestecare și timpul de funcționare - Display: LCD, 16 x 2 signs - Setarea digitală a timpului: 1 min-96 ore / non-stop (increment 1 min) - Durată maximă de funcționare continuă: max. 96 de ore - Greutate: 4.2 kg - Dimensiunile generale (W x D x H): 220 x 240 x 90 mm - Curentul de intrare/consumul de energie: 12 V, 4.9 A / 60 W - Sursa de alimentare externă: Input AC 100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V Include o platforma SC-24NC (cod produs: BS-010143-GK), cu o capacitate de 24 x 1,5 ml. Producător: Biosan, Letonia. Garantie: 24 de luni. Termen de livrare: 4 saptamani de la comanda ferma.
