

ANALIZOR DE GAZE SANGUINE SI ELECTROLITI

I.D.: 39494446

Data publicarii 31.10.19 Coduri CPV 38434520-7

Pretul estimativ: 32.000,00 RON - 32.000,00 RON

Descriere: nalizor cu 28 parametri pentru masurarea gazelor sanguine si ionilor , productie SUA, cu urmatoarele caracteristici:- foarte economic,permite inchiderea completa atunci cand nu e utilizat.La pornire este gata de lucru in max 1 minut.Utilizeaza casete ambalate individual pentru fiecare pacient. Nu necesita intretinere.Cutiile cu teste au valabilitate minim 5 luni la temperatura camerei.Nu consuma reactivi in stand-by. Foloseste un volum mic al probei: 125µL Include kit complet de pornire -Parametri masurati : pH (6.6-7.8);pCO2(10-200 mmHg);pO2(10-700 mmHg); tHb(5-25g/dL);sO2(60-100%);Na+(100-180mmol/L);K+(0.8-10mmol/L);iCa(0.2-3.0 mmol/L);Cl(50-160mmol/L);Glucoza(1.7-22.2 mmol/L);BUN(Uree)(2.8-112.0 mg/dL);Lactate(0.3-17.5mmol/L);Presiune Bar(300-800mmHg) -Parametri calculati: HCO3;stHCO3;BE;BEecf;BEact;BB; stpH;cH+; tCO2;sO2;O2ct;AaDO2;P50;(pH=7.4) (nCa++);Hct - Principiu de masurare: Fluorescenta optica+ reflectanta optica -Aparat "uscat":Circuitul hidraulic se desfasoara exclusiv in interiorul casetei. Costuri zero in "Stand By; Butelie gaz calibrare (80-120 teste) Calibrare automata -Inainte de fiecare proba - tHb si SO2 - calibrate din fabrica -QC electronic - SRC (Standard Reference Cassete)-3 nivele re-utilizabile -Se reduce necesitatea rularii QC-urilor lichide -Nu necesita mentenanta:nu are tubulatura,electrozi sau reactivi de inlocuit -Cititor coduri de bare inclus -Baterie NiCd re-incarcabila inclusa.Autonomie 2 ore -Ecran touch screen color -Imprimanta termica incor