

## Motopompa P.S.I. NOVUS 2000

I.D.: 49556110

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.09.20 | Coduri CPV | 42122110-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 48.612,00 RON - 48.612,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

---

Descriere: MOTOPOMPA P.S.I. NOVUS 2000 Tip motor Motor DIESEL, răcire cu aer, 3 cilindri 25,9 kW (34,7 CP) @ 2500 rpm Denumire motor LISTER PETTER TR3 Capacitate cilindrică 2320 cmc Tip pompă V&G F4S3 - 80/11 rotor C Debit de lucru 120 mc/ora (2000 l/min) Debit maxim 150 mc/ora (2500 l/min) Presiune de lucru 5,5 bar (55 mca) Presiune maximă 6 bar (60 mca) Putere necesară 35 CP Putere maximă necesară 42 CP Turația de lucru 2600 rpm Dispozitiv de amorsare rapida ejector Aspirație / Refulare 100 mm/ 80 mm (4" / 3") Pornire motor/acumulator electrica / 12 V ; 55 Ah Accesorii PSI incluse în preț pentru motopompa NOVUS 2000 PSI : Cheie racorduri A,B,C Buc. 2 Cordiță de susținere sorb Buc. 1 Cordiță de legat furtunul Buc. 2 Tub aspirație tip A cu racorduri lungime = 1,5 m Buc. 4 Furtun refulare tip B rolă 20 m 2 Țeavă de refulare tip B Buc. 2 Sorb cu sită și clapet Buc. 1 Motopompa de stins incendii NOVUS 2000 este destinată intervenției rapide la stingerea incendiilor prin refularea apei din surse cu sau fără presiune asupra focarelor de incendiu, eliminarea efectelor inundațiilor (evacuarea apei din subsoluri, incinte, terenuri agricole etc.). Fluidul de lucru trebuie sa fie neagresiv chimic cu materialul de constructie al pompei (fonta, otel), iar continutul maxim de particule solide in suspensie admis este de 40 g/m3, limita granulometrica. Motopompa poate fi utilizată și la alimentarea cu spumă sau cu apă a autospecialelor. În locurile în care accesul autospecialelor este dificil sau impo

---