

STATIE RTP MOBILA

I.D.: 59902615

Documente participare:

- SPECIFICATII TEHNICE STATIE RTP MOBILA.pdf

Data publicarii	13.08.21	Coduri CPV	32237000-3
Termenul limita pentru depunere:	17.08.21	Pretul estimativ:	1.680,68 RON - 1.680,68 RON

Descriere: STATIE RTP MOBILA. Specificatii tehnice: Gama de frecvență VHF 134 - 174 MHz, UHF 400 - 470 MHz; 450 - 512 MHz; Număr de canale și grupuri 8 canale / 1 grup minim; Tensiunea sursei de alimentare 3,7 VDC (nominală); Distanța canalului 25 / 12,5 kHz; Etape PLL 2,5 / 5 / 6,25 kHz 5 / 6,25 kHz; Consum curent TX: 11 A (50 W, 45 W), 6 A (25 W) RX: 2,5 A, Standby: 200 mA; Gama de temperatură de funcționare -22 ° F la + 140 ° F (-30 ° C la + 60 ° C); Stabilitate în frecvență mai bună de ± 2,5 ppm; Impedanță intrare-ieșire RF 50 Ohmi; Dimensiune (H x W x D) 1,8 x 6,5 x 6,1 inci (45 x 165 x 155 mm); Greutate (Aproximativ.) 2,87 lbs (1,3 kg); SPECIFICAȚII ALE RECEPTORULUI măsurate prin TIA / EIA 603; Sensibilitate 12dB SINAD 0,25 μV; Selectivitate canal adiacent 75 dB / 65 dB 73 dB / 65 dB; Intermodulare 73 dB / 70 dB; Respingere falsă și imagine 90 dB 80 dB; leșire audio internă: 4 W @ 18 ohmi, 5% THD; Extern: 12 W @ 4 Ohmi, 5% THD; SPECIFICAȚIILE EMITENTULUI măsurate prin TIA / EIA 603; Putere de ieșire 50/25/10 W (50 W); 25 / 12,5 / 5/1 W (25 W); 45/25/10 W (45 W); 25 / 12,5 / 5/1 W (25 W); Modulație 16K0F3E, 11K0F3E; Abaterea maximă ± 5,0 kHz / ± 2,5 kHz; Distorsiune audio <3% @ 1 kHz; Emisiune falsă efectuată la 70 dB sub suport. Atasat anuntului se regasesc specificatiile tehnice în format pdf.
